



Justrite Safety Group

Isolierende Schutzmatte

833 Switchboard Matting™ Class 1



833 SWITCHBOARD MATTING™ CLASS 1

Trockene Umgebung - Hohe Beanspruchung

833 Switchboard Matting™ Class 1

833 Switchboard Matting™ Class 1 isolierende Matten verhindern eine Erdung des Mitarbeiters zum Schutz vor elektrischen Schlägen. Switchboard Matten können in trockenen Umgebungen und vor hohen Spannungsboxen, elektrische Sicherungsboxen und Transformatoren benutzt werden, sowie um elektrische Stationen, Transformatoren und Schalter, elektrische Platten, Maschinen und Generatorräumen. Die Riffeloberfläche bietet höchste Rutschhemmung und ist einfach sauber zu fegen. Die Unterseite hat eine Stoffprägung. Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei.

Isolierende Matte verhindert die Erdung des Mitarbeiters zum Schutz vor elektrischen Schlägen. Jeder Mattenabschnitt erfüllt die Spezifikation ANSI/ASTM D-178. Muss aus Sicherheitsgründen alle 12 Monate ausgewechselt werden.

Empfohlener Gebrauch:

- Hohe Beanspruchung
- Trockene industrielle umgebungen
- Elektrische Unterstationen, Transformatoren und Schalter, Anschlussverteiler, Motor- und Generatorräumen

Spezifikationen:

- PVC (DOP frei)
- Keine Kantenleisten
- Stärke: 4,7 mm
- Gewicht: 7,6 kg/m²
- Frei von DOP,DMF und ozonabbauenden Substanzen , silikon- und schwermetallfrei, Klasse 1 - Durchschlagfestigkeit: 10,000 V, Prüftest: 10,000 Volt, Empfohlene Verwendungsgrenze: 7,500 Volts

Abmessungen:

- 91cm x 150cm

Ganze Rollen:

- 91 cm x 22.8 m

Längen auf Maß:

- 91cm x linm

Farben:

- Schwarz

Reinigungsanmerkung:

- Täglich mit einem Besen abfegen



PRODUKT PRÜFUNG



GOOD BETTER BEST

833 Switchboard Matting™ Class 1

Art. Nr.	Abmessungen	Gewicht kg
833S0035BL	91cm x 150cm	11,6
833R0375BL	91cm x 22,8m	160
833C0036BL	91cm x linm	7,6



833 Switchboard Matting™ Class 1

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Type	Isolierende Schutzmatten
Beschreibung	Isolierende Matten verhindern eine Erdung des Mitarbeiters zum Schutz vor elektrischen Schlägen.
Empfohlener Gebrauch	Trockene Umgebung
Oberflächen	Längsrillen
Kategorie	Isolierende Schutzmatten Hohe Beanspruchung
Farben	Schwarz
Kanten	Keine Kantenleisten

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	PVC (DOP frei)
Prozess	Kalandern
Gesamtgewicht	7,6 kg/m ²
Stärke	4,7 mm

TESTS

Oberflächen Brennbarkeit	ASTM D2859	Bestanden
--------------------------	------------	-----------

ABMESSUNGEN

Abmessungen	Ganze Rollen	Längen auf Maß
91cm x 150cm	91 cm x 22.8 m	91cm x linm