

742 Table Tac P3™ 3 mm smooth

Gummi Läufer mit Glatt profil Oberfläche



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Läufer & Bodenbelag 742 Table Tac P3™ 3 mm smooth

Robuste Gummi Mischung mit exzellenten Abnutzungs- und Reißwiderständen. Einzusetzen als Bodenläufer, auf Regalböden und alle Arten von industriellen Applikationen.

- SBR Gummi
- Glatt profil oberfläche
- Hält verdünnten Säuren und Basen stand

Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Mittlere Beanspruchung

Farben:

- Schwarz

Abmessungen:

- 100cm x linm
- 120cm x linm
- 100cm x 10m
- 120cm x 10m



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Läufer & Bodenbelag Table Tac P3™ 3 mm smooth

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Läufer & Bodenbelag
Produktnummer	742
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Table Tac P3™ 3 mm smooth
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Typ	Industrielle Spezialgebiete Läufer & Bodenbelag mit Rillenprofil und richtungsfreier Oberfläche
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

Tests

Brandschutzklasse US	Pass
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Keine Kantenleisten
Material	PVC
Material Group	PVC
Prozess	Kalandern
Temperatur Reichweite	- 40 ° C bis zu + 120 ° C

Table Tac P3™ 3 mm smooth Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
742R8066BL	120cm x 10m	54	3
742C0080BL	120cm x linm	5.4	3
742R0333BL	100cm x 10m	45	3
742C0036BL	100cm x linm	4.5	3